



Dati del prodotto

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

For long and healthy engine life

Descrizione

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 è un olio minerale per motori diesel per trazione pesante. E' utilizzabile nei motori diesel 4 tempi ad alto regime che utilizzano carburanti di diverse qualità. E' compatibile con motori diesel equipaggiati con sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR).

Vantaggi

Durante la sua vita lavorativa, il motore è sottoposto agli effetti negativi della combustione, che formano depositi e ispessiscono l'olio. Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 combatte questi problemi in due modi:

1. Contiene agenti detergenti in grado di rimuovere le particelle che aderirebbero alle superfici del motore, riducendone quindi i depositi.
2. Contiene antiossidanti, che contribuiscono a bloccare le reazioni chimiche che possono portare all'ispessimento del lubrificante.

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 fornisce un controllo efficace dei depositi sui pistoni e mantiene la viscosità, favorendo una maggiore durata e una migliore efficienza del motore.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Densità @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosità CCS -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	109
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	136
Ceneri fosfatate	ASTM D874	% wt	1.45
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.8
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	205

Performance del prodotto

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus, EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
meets requirements of MAN M 3275-1

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
08 Jul 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it