



Castrol EDGE Professional A5 5W-30

Fluid TITANIUM - Più forte sotto pressione

Descrizione

I motori odierni si spingono costantemente ai limiti della tecnologia e dell'ingegneria. Sono più piccoli e molto efficienti, senza sacrificare le prestazioni. I motori avanzati rappresentano una sfida per l'olio, a causa dell'aumento delle pressioni. Queste pressioni intense generano attrito, che può comportare una perdita anche del 10% delle prestazioni del motore.

Castrol EDGE Professional è micro-filtrato e certificato a impatto zero emissioni di CO₂, secondo gli standard globali più stringenti*. La sua tecnologia Fluid TITANIUM brevettata si trasforma per essere più forte sotto pressione e riduce l'attrito per ottenere le prestazioni massime del motore quando sono più necessarie.

Castrol EDGE Professional con Fluid TITANIUM: libera tutta la potenza del tuo motore.

** in conformità alla specifica BSI PAS 2060*

Applicazioni

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel in cui il produttore raccomandi un lubrificante con gradazione SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 o specifiche precedenti.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in veicoli Ford che richiedono un lubrificante che soddisfa la specifica: Meets Ford WSS-M2C913-C.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in veicoli Jaguar e Land Rover che richiedono una specifica Jaguar Land Rover - ST JLR.03.5003.

Vantaggi

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 con Fluid TITANIUM è la scelta naturale per i guidatori che esigono le massime prestazioni dai sofisticati motori odierni, che richiedono un livello di protezione elevato e oli dalle prestazioni superiori.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30:

- Si trasforma per essere più forte quando la pressione è elevata, proteggendo il motore
- Riduce l'attrito che fa perdere potenza al motore a qualsiasi regime e in ogni condizione
- Testato in modo indipendente con gli standard più elevati per dimostrarne le prestazioni
- Consigliato dalle case automobilistiche leader a livello mondiale
- Protegge il motore lungo l'intero intervallo di cambio, anche con pressioni estreme

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional A5 5W-30
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.53
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4775
Viscosità Cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53
Indice di viscosità	ASTM D2270	-----	164
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	204
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.2

Performance del prodotto

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-C

Jaguar Land Rover engine oil specification ST JLR.03.5003

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30

11 Dec 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it