



GTX 5W-30 C4

Protezione superiore dalle morchie per prolungare la vita del motore

Descrizione

Castrol GTX è uno dei marchi più conosciuti al mondo.

E' molto più di un olio. E' ingegneria liquida che protegge il motore dai problemi di ogni giorno.

Le condizioni di guida severe possono causare l'accumulo di una sostanza spessa, untuosa, simile al catrame, chiamata morchia. Le morchie possono bloccare i condotti del lubrificanti all'interno al motore come fosse colesterolo e, se non rimosse, possono diminuire drasticamente l'efficienza del motore, e ridurne significativamente la sua vita.

Castrol GTX Double Action formula pulisce le vecchie morchie*, e protegge il motore dalla formazione di nuove significativamente meglio rispetto agli standard industriali di riferimento.

Aiuta a prolungare la vita del motore con Castrol GTX.

* rispetto ai limiti ACEA C4

Applicazioni

Castrol GTX 5W-30 C4 è utilizzabile nei motori benzina e diesel dove il costruttore richiede l'uso di un lubrificante ACEA C4 e viscosità 5W-30.

Castrol GTX 5W-30 C4 è approvato per l'uso nei motori che richiedono un lubrificante con specifica Renault RN 0720 e viscosità 5W-30.

Castrol GTX 5W-30 C4 è approvato per l'uso nei motori che richiedono un lubrificante con specifica MB-Approval 226.51 e viscosità 5W-30.

Vantaggi

Castrol GTX 5W-30 C4 fornisce:

- Protezione superiore contro al formazione di morchie*
- Migliore protezione dalla degradazione termica e perdita della viscosità.
- Oli base di elevata qualità e additivi anti usura per contribuire a prolungare la vita del motore.
- Un contributo a diminuire il consumo di lubrificante

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol GTX 5W-30 C4
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5830
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	170
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.5

Performance del prodotto

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

GTX 5W-30 C4
28 Jan 2020

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it