

## Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

Protezione istantanea dal momento che si gira la chiave

### Descrizione

Più del 75% dell'usura di un motore accade nel momento dell'avviamento. Quando il motore si ferma, infatti, l'olio scivola via dalle parti più delicate del propulsore. Ma non le Molecole Intelligenti di Magnatec. Esse si aggrappano alle parti del motore come una calamita, per offrire un ulteriore livello di protezione.

L'unicità della formula Magnatec protegge dal momento che giri la chiave, riducendo drasticamente l'usura\* del motore.

Le Molecole Intelligenti di Magnatec sono oggi ultra-raffinate, per una protezione che si può **vedere**, **ascoltare** e **toccare**.

\* Testato secondo Sequence IVA industria relativo all'usura.

### Applicazioni

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 è raccomandato per tutte le autovetture diesel, turbodiesel e benzina dove sono richieste le specifiche ACEA A3/B4, API SL/CF o precedenti.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 è approvato dove richiesto per VW 501 01 / 505 00, MB-Approval 229.1 e FIAT secondo la qualificazione FIAT 9.55535.D2.



## Vantaggi

Le Molecole Intelligenti di Magnatec

- Si aggrappano alle parti critiche del motore quando si spegne
- Si aggrappano al tuo motore formando un extra strato protettivo durante l'avviamento e dopo
- Si lega alla superficie metallica delle parti del motore rendendole più resistenti alla usura
- La sua formulazione a tecnologia sintetica aumenta la protezione alle alte e basse temperature di esercizio
- Provvede ad una continua protezione in tutte le condizioni e stili di guida

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viscosità, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
Viscosità cinematica a 40°C cSt	ASTM D445	cSt	96
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	155
Pour Point	ASTM D97	°C	-33
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	198
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.96

## Performance del prodotto

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

MB-Approval 226.5/ 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Meets - Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

08 Feb 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it