



Castrol Power 1 4T 10W-30

Power Release Formula

Descrizione

Castrol Power 1 4T 10W-30 è un olio di elevata qualità sviluppato per i motori 4 tempi motociclistici di ultima generazione. Castrol Power 1 4T con Power Release Formula è stato creato per i motociclisti che amano il piacere di guidare la propria moto; infatti è stato formulato per permettere alla propria moto di erogare tutta la potenza disponibile e sostenerla fino ai massimi regimi, offrendo così un significativo vantaggio rispetto ad altri oli motore motociclistici. I vantaggi dell'esclusiva Tecnologia Trizone™ assicurano una protezione del motore, del cambio e della frizione senza compromessi. La Power Release Formula di Castrol Power 1 4T riduce gli attriti interni nel motore pur mantenendo ottime prestazioni nei confronti delle frizioni a bagno d'olio, assicurando così un completo trasferimento di potenza alla ruota.

Castrol Power 1 4T – Creato per le massime prestazioni

Applicazioni

Castrol Power 1 4T 10W-30 è formulato per ottimizzare sia le prestazioni che la protezione delle motociclette più recenti che richiedono specifiche API SJ e JASO MA-2

Vantaggi

- Formulazione dedicata ai moderni motori 4 tempi motociclistici;
- creato e testato per consentire una maggiore accelerazione appena si tocca la manopola del gas;
- la sua fluidità permette di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti;
- la tecnologia Trizone™ esalta il funzionamento di motore, frizione e cambio;
- test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 4T 10W-30 permette un incremento dell'accelerazione del 7.3% rispetto a un generico olio 20W-50.

Caratteristiche Tipiche

| Nome | Metodo | Unità | Castrol Power 1 4T 10W-30 |
|---------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Densità relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.875 |
| Viscosità cinematica 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 10.5 |
| Viscosità CCS -25C (10W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5000 |
| Viscosità cinematica 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 68 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | - | 150 |
| Flash Point, PMCC | ASTM D93 | °C | 209 |
| Ceneri solfatate | ASTM D874 | % peso | 1.2 |

Performance del prodotto

API SJ
JASO MA2

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 4T 10W-30
06 Sep 2016

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it