



Castrol EDGE Professional A5 5W-30

Potenziato con TITANIUM FST™

Descrizione

Castrol EDGE Professional, potenziato con **TITANIUM FST™**, fornisce all'olio una straordinaria resistenza per i motori attuali che lavorano in condizioni più severe, con pressioni mai raggiunte prima.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture dell'olio e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del motore.

Castrol EDGE Professional è ora certificato come prodotto ad impatto zero, in riferimento ai più alti standard globali. Ingegnerizzato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi standard qualitativi di Castrol Professional e controllato usando il nuovo Sistema Ottico per la misurazione delle particelle (Optical Particle Measurement System - OPMS) per garantire la qualità del prodotto. Si completa con il tracciante UV come segno distintivo dell'autenticità del prodotto.

Applicazioni

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano: gradazione SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 o specifiche precedenti.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in veicoli Ford che richiedono un lubrificante che soddisfa la specifica: Meets Ford WSS-M2C913-C.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in veicoli Jaguar e Land Rover che richiedono una specifica Jaguar Land Rover - ST JLR.03.5003.

Vantaggi

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per motori altamente prestazionali, per alte performance e per veicoli che richiedono un alto livello di protezione ed oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Offre una completa protezione in ogni condizione di guida e di temperatura
- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional A5 5W-30
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.53
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4775
Viscosità Cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53
Indice di viscosità	ASTM D2270	-----	164
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	204
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.2

Performance del prodotto

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-C

Jaguar Landrover - ST JLR.03.5003

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30
18 Mar 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 02334451
www.castrol.it