



Radicool SF Premix

Liquido antigelo pronto all'uso

Descrizione

Castrol Radicool SF Premix è un antigelo long-life a base di glicole monoetilenico pronto all'uso formulato con acidi organici inibitori secondo la più avanzata tecnologia. A differenza dei tradizionali antigelo, Castrol Radicool SF Premix non contiene ammine, nitriti, fosfati, silicati e altri inibitori inorganici.

Castrol Radicool SF Premix garantisce un' eccellente protezione alla corrosione particolarmente nei motori che impiegano leghe leggere.

E' utilizzabile nella maggior parte dei motori di ultima generazione.

Castrol Radicool SF Premix lavora in un' ampia scala di temperature per un efficiente raffreddamento del motore in tutti i climi, offrendo una protezione dal congelamento fino a -37°C .

Applicazioni

Lo specifico pacchetto di inibitori usato in Castrol Radicool SF Premix allunga l'intervallo di cambio garantendo un' ottima protezione contro la corrosione, ostruzione dell'impianto, surriscaldamento e congelamento.

E' indicato per motori che impiegano leghe a base di ghisa, alluminio, rame o combinazioni di questi metalli.

E' perfettamente compatibile con i condotti e le guarnizioni utilizzate nei sistemi di raffreddamento.

Castrol Radicool SF Premix permette di estendere l'intervallo di cambio oltre i tre anni. L'intervallo di cambio maggiore riduce i costi e l' inquinamento ambientale.

Castrol Radicool SF Premix assicura un' eccellente protezione contro le corrosioni da cavitazioni , riducendo usura e rumore.

La tecnologia utilizzata da Castrol Radicool SF Premix previene la formazione dei depositi di calcio, evitando l'ostruzione anche parziale del radiatore diminuendo il normale flusso dell' antigelo. Questa tecnologia permette anche un ottimo scambio di calore assicurando un funzionamento del motore alle corrette temperature d'esercizio.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Redicool SF Premix
Punto di ebollizione	ASTM D1120	°C	108
Densità a 15 °C	ASTM D1298	g/ml	1.0707
Tendenza alla formazione di schiuma	ASTM D1881	ml	<50
Tempo di rottura della schiuma	ASTM D1881	secondsi	<5
pH	ASTM D1287	-	8.6
Riserva alcalinità	ASTM D1121	ml 0.1N HCl	3.0
Aspetto	Visivo	-	Rosa/viola chiaro e limpido
Punto di congelamento	ASTM D3321	°C	-37
Punto fiamma COC	DIN-ISO 2592	°C	>120

I dati sopra indicati sono tipici della normale produzione e non costituiscono una specifica.

Performance del prodotto

ASTM D3306(III)
ASTM D4985
ASTM D6210
BS6580:2010
MAN 324 TYP SNF
MB Approval 326.3

Cancellazione

Avoid prolonged or repeated contact with skin. Wash thoroughly after handling.

Stoccaggio

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and the obliteration of drum markings. Products should not be stored above 60C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Radical SF Premix
21 Oct 2015

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Australia Level 8 (QV1 Building), 250 St. Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia. Customer Service Number +61 (0)8 9420 1825

Dubai City Tower 2, 6th Floor PO BOX 1699, Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E. Customer Service Number +971 4 3079304

Norway Drammensveien 167, Box 153 Skoyen, 0212 Oslo, Norway. Customer Service Number +47 22 51 12 43 501

Singapore Keppel Bay Towers, 1 Harbourfront Avenue 02-01, Singapore 098632, Singapore. Customer Service Number +65 6371 8478

United Kingdom BlueSky Business Space, Westpoint House, Pavilion 2 Prospect Park, Prospect Road, Arnhall Business Park, Westhill. AB32 6FJ, UK.
Customer Service Number +44 (0)1224 270365

USA 501 Westlake Park Boulevard, Houston, Texas 77079, USA. Customer Service Number +1 800 339-7157., Brazil Avenida Itaoca, 2.400, Inhauma, Rio de Janeiro, Zip code 21061-020, customer service +55 11 4133 7835

www.castrol.com/globalbusiness