

Castrol Transmax CVT

Fluido per CVT - trasmissioni a variazione continua

Descrizione

Castrol Transmax CVT è un fluido completamente sintetico per trasmissioni a variazione continua (CVT) utilizzabile per una gran parte di cambi a variazione continua giapponesi. Può essere utilizzato anche in molte autovetture equipaggiate con trasmissione continua a variatore "push belt".

Vantaggi

- Eccezionale capacità di minimizzare l'attrito 'metallo su metallo' per mantenere inalterate le funzionalità del cambio automatico
- Ottima protezione dall'usura per prolungare le prestazioni e la durata dell'intero apparato di trasmissione
- Elevata stabilità al taglio e proprietà antischiuma migliorate per mantenere una lubrificazione più efficace.

Caratteristiche Tipiche

| Nome | Metodo | Unità | Transmax CVT |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Densità relativa @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.850 |
| Colore | Visual | - | red |
| Viscosità cinematica 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 35 |
| Viscosità cinematica 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 7.25 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | None | 178 |
| Punto di scorrimento | ASTM D97 | °C | -51 |
| Viscosità Brookfield @ -40°C | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 11100 |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | °C | 218 |

Performance del prodotto

Suitable for use where:

Toyota CVT Fluid TC

Toyota CVT Fluid FE

Nissan CVT Fluid NS-1

Nissan CVT Fluid NS-2

Nissan CVT Fluid NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4

MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320

Subaru i-CVT Fluid

Subaru i-CVT FG

Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320

Suzuki CVT Fluid Green 1

Suzuki CVT Fluid Green 2

Suzuki CVTF TC

Suzuki NS-2

Honda HCF-2 *

Hyundai/Kia SP-III

Chrysler NS-2

Chrysler CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

* Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Transmax CVT

19 Oct 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it