

Castrol Magnatec Professional A3 10W-40

Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave

Descrizione

Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec Professional si ancorano come magneti, proteggendo il motore dall'usura*. La microfiltrazione è il segno distintivo a garanzia della sua qualità professionale.

Il 75% dell'usura avviene nei primi 20 minuti dall'accensione del motore. Quando la vettura viene spenta, l'olio generalmente ricade in coppa lasciando a secco le parti più critiche del motore. Le molecole di Castrol Magnatec Professional, invece, si ancorano al motore come magneti creando uno strato continuo di protezione; sono pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.

Castrol Magnatec Professional è appositamente formulato per conferire un'eccezionale protezione dall'usura ai motori più moderni.

Castrol Magnatec Professional, protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

** prova motoristica Sequenza IVA, test sull'usura*

Applicazioni

Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 10W-40 con specifiche ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF o precedenti.

Castrol Magnatec Professional A3 10W-40 è approvato per i veicoli VW che richiedono un lubrificante 10W-40 con le seguenti approvazioni VW 501 01 / 505 00 e per i veicoli Mercedes con specifica MB-Approval 229.1 con gradazione 10W-40.

Vantaggi

Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec Professional:

- formano uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
- si agganciano alle parti metalliche per proteggerle dall'usura e rimangono ancorate anche quando l'olio ricade in coppa;
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec Professional A3 10W-40
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8605
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.09
Viscosità CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6580
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	93.14
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	155
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200.5
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	.98

Performance del prodotto

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

MB-Approval 226.5/ 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec Professional A3 10W-40

26 Feb 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it